

Especificações

Altura máxima de trabalho	12,4 m
Altura máxima da plataforma	10,6 m
Altura máxima em posição retraída	2 m
Alcance horizontal máximo	6,8 m
Largura	1,7 m
Comprimento, posição retraída	5,6 m
Capacidade máxima de carga	227 kg
Distância entre eixos	1,9 m
Raio de manobra (externo)	4 m
Raio de manobra (interno)	1,7 m
Altura mínima do chão	
Modelos 2WD	14,6 cm
Modelos 4WD	16,5 cm
Rotação da base giratória (em graus)	355°
Interferência traseira da mesa giratória	0
Nivelamento da plataforma	autonivelamento
Rotação da plataforma (em graus)	180°
Controles	12 V CC proporcional
Dimensões da plataforma, (comprimento x largura)	1,4 m x 76 cm
Fonte de alimentação	Kubota G/LPG 24,5 hp OU Kubota Diesel 26 hp
Capacidade de combustível	43,5 litros
Capacidade de inclinação (lança retraída)	
Modelos 2WD	37%
Modelos 4WD	45%
Tomada CA na plataforma	padrão
Pressão hidráulica, máxima (funções da lança)	220,7 bar
Tensão no sistema	12 V
Dimensões dos pneus	
Industriais	9-14.5LT
Todo terreno	10-16.5 NHS

Peso Consulte a plaqueta de identificação (os pesos das máquinas variam conforme as configurações de opcionais)

Emissões de ruídos pelo ar 80 dB
Nível máximo do som em estações de trabalho de operação normal (peso A)

Velocidades de operação, máximas

Lança retraída
Modelos 2WD 7,2 km/h
12,2 m/6,1 s
Modelos 4WD 6,4 km/h
12,2 m/6,8 s

Lança elevada ou estendida 1,0 km/h
Modelos 2WD e 4WD 12,2 m/40 s

Informações sobre carga no piso

GVW+carga nominal 4.989 kg
Carga no eixo, máxima 3.764 kg
Carga na roda, máxima 2.268 kg
Pressão localizada por pneu 7,03 kg/cm²
690 kPa
Pressão no piso ocupado 10,93 kPa

Observação: as informações sobre carga no piso são aproximadas e não incorporam diferentes configurações de opcionais. Devem ser utilizadas somente com fatores de segurança adequados.

A melhoria contínua de nossos produtos é uma política da Genie. As especificações dos produtos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio ou obrigações.

ESPECIFICAÇÕES

Envelope de trabalho